

## Juka Hawana W 125/115

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- bočnice ABS
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

NA OBJEDNÁVKU • verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny • 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): - vyhřívaná plocha / vodní lázeň • samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami • automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru • police na tašky kruhový nebo čtvercový profil • kolečka • odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav - bočnice 4 cm • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá - nutno specifikovat při objednávce • deska pod váhu nebo pokladnu • pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu • lakovaný výparník: příplatek dle délky • přepravní balení - dřevěný box • jiné barevné provedení RAL

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	0.95
Teplotní rozsah	°C	0 až +6
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	160 / 130
Hrubý / čistý objem	l	

### Design a materiál

Počet a typ dveří	
Počet a typ polic	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Kolečka	Na objednávku
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	130
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba


Energetická třída		E
Denní spotřeba	kWh/24h	4.74
Roční spotřeba	kWh/rok	1729
Příkon	W	460
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	51

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 845 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1330 x 1150 x 1250
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1450 x 1300 x 1500
Přepravní kontejner 40 stop	ks	9



Vyhřívané přední sklo



Chromovaná tyč proti nárazu