



## TEFCOLD CRU3050N w/o Panel

Mrazicí bloková jednotka

### Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80-150 mm

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj

### Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m <sup>3</sup>	3 - 5
Hustota izolace	kg/m <sup>3</sup>	42
Teplotní rozsah	°C	-20 až -10
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	90 / 80
Hrubý / čistý objem	l	

### Design a materiál

Počet a typ dveří

Exteriér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	22.49
Roční spotřeba	kWh/rok	8208
Příkon	W	1100
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	450 x 925 x 770
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1060 x 540 x 995
Přepravní kontejner 40 stop	ks	88

