



Indus SCI 04 3D

Chladicí vitrína přístěnná, kř.dveře, bez agregátu

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- verze chladicí
- prosklené křídlové dveře
- digitální termostat
- nástříkový ventil - možnost chladiv R452A, R448A, R449A
- automatické odtávání
- prosklené bočnice
- 3 řady roštových polic
- cenovkové lišty
- odtávací tyč na výparníku
- možnost spojování do sestav - bočnice 3 cm
- vertikální LED osvětlení

Chladicí vitrína přístěnná s křídlovými dveřmi, bez agreg

NA OBJEDNÁVKU • dělicí přepážka izolační mezi moduly • kovový nárazník s nohama • nízkoenergetické ventilátory • pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou - příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny) • police lakovaná navíc (šířka 0,7 m) • police roštová navíc (šířka 0,7 m) • přepravní balení - dřevěný box

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	5.2
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	570 / 520
Hrubý / čistý objem	l	1345

Design a materiál

Počet a typ dveří		3 křídlové prosklené dveře
Počet a typ polic		3 nastavitelné drátěné police, bílé
Maximální zatížení polic	kg/m ²	100
Nožky / nohy		Nastavitelné nožky
Exteriér		Výběr barev
Interiér		Bílá
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Příkon	W	2436
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2404 x 895 x 2120
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2650 x 1100 x 2350
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8

