



Vzorový model

Ryga 250/80 DP

Chladicí vitrína přístěnná, posuv. dveře

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- posuvné dveře
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- stříbrný sítotisk bočního skla
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha
- horní LED osvětlení vitríny - barva bílá studená
- plexi zábrana police - 2 horní řady

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| Výstavní plocha | m ² | 3.37 |
| Teplotní rozsah | °C | +2 až +8 |
| Klimatická třída | | 3 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 570 / 500 |
| Hrubý / čistý objem | l | |

Design a materiál

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Počet a typ dveří | 4 posuvné prosklené dveře |
| Počet a typ polic | 5 nastavitelné |
| Nožky / nohy | Nastavitelné nožky |
| Kolečka | Na objednávku |
| Exteriér | Výběr barev |
| Interiér | Práškově lakovaná ocel |

| | |
|-------------------|-----|
| Vnitřní osvětlení | LED |
|-------------------|-----|

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|--------------|-----|
| Typ ovládání | Elektronické | |
| Typ chlazení | Ventilované | |
| Typ odtávání | Automatické | |
| Typ chladiva | R290 | |
| Množství chladiva | g | 150 |
| Termometr | Ano | |

Výkon a spotřeba

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída | F | |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 32 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 11680 |
| Příkon | W | 3040 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 53 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 2500 x 570 x 1435 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 2600 x 800 x 2000 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 2750 x 900 x 2200 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 8 |

