



TEFCOLD TD 500

Dvouúrovňový distributor zmrzliny

Vlastnosti produktu

- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- skvělá viditelnost produktů
- prosklená víka z dvojitého skla pro úsporu energie
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- ideální pro reklamní polep
- koše jsou součástí balení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- světelný reklamní panel na objednávku

Dvouúrovňový distributor zmrzliny s prosklenými dveřmi

Optimalizujte svou nabídku mražených produktů pomocí tohoto inovativního dvouúrovňového distributoru zmrzliny. Zákazníci budou mít dobrý přehled a budou si tak moci ve vaší nabídce mraženého zboží, jako jsou lahodné zmrzliny a nanuky, snadno najít, co mají rádi. Distributor zmrzliny je prostorný a má místo pro pět košů s přepážkami v každé úrovni. Produkty jsou osvětleny LED světlem, které lze rozsvítit a zhasnout vypínačem, což umožňuje šetřit energii, pokud je obchod zavřený. Využijte plný potenciál distributoru zmrzliny polepem vlastní značky.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-21 až -15
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	157 / 121
Hrubý / čistý objem	l	450 / 408

Design a materiál

Tvrzené sklo		Ano
Počet a typ vík		4 oblá posuvná víka z tvrzeného skla
Počet a typ košů		10 Drátěné koše, bílé
Max. počet košů	ks	10
Počet přepážek	ks	10
Kolečka		4 kolečka, 2 s brzdou
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Manuální
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	80
Termometr		Ne

Výkon a spotřeba

Energetická třída		F
Denní spotřeba	kWh/24h	7.16
Roční spotřeba	kWh/rok	2612
Příkon	W	650
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	55

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1210 x 790 x 1213
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1300 x 885 x 1280
Přepravní kontejner 40 stop	ks	44



Koš



Kolečka s brzdou i bez brzdy