



TEFCOLD BERMUDA VIEW RV13

Ventilovaný distributor kopečkové zmrzliny

Vlastnosti produktu

- nízké přední sklo pro vysokou viditelnost
- dokonalá distribuce teploty
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- snadno přístupný úložný prostor
- noční roleta pro udržení teploty
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování

Distributor kopečkové zmrzliny s ventilovaným chlazením

Řada Bermuda View je k dispozici ve dvou velikostech, buď na 10 nebo 13 vaniček na zmrzlinu 360 x 165 x 120 mm, které nejsou součástí. Distributor je vybaven ventilovaným chlazením, které zajišťuje, že zmrzlina bude mít ideální teplotu pro servírování. Navíc je distributor vybaven samostatným chlazeným úložným prostorem. Distributory Bermuda View mají nižší oblé sklo, které umožňuje lepší náhled na vystavenou zmrzlinu. Sklo je elegantní, praktické a především vyhřívané, což zabraňuje rosení. Kromě toho jsou vybaveny kolečky pro snadný pohyb, vnitřním LED osvětlením a praktickým nočním krytím, které zajišťuje optimální hygienu a udržuje ideální teplotu zmrzliny. Díky výjimečné kombinaci kvality a cenové dostupnosti je řada Bermuda mezi prodejci zmrzliny oblíbenou volbou.

Parametry a obsah

Kapacita výstavní plochy		13 gastronádob na zmrzlinu (5 l)
Kapacita uskladnění		14 gastronádob na zmrzlinu (5 l)
Výstavní plocha	m ²	0,84
Teplotní rozsah	°C	-20 až -14
Klimatická třída		7
Hrubá / čistá váha	kg	255 / 235
Hrubý / čistý objem	l	395 / 325

Design a materiál

Skleněné krytí		Ano
Tvrzené sklo		Ano
Kolečka		4 kolečka
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ne

Chlazení a funkce


Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	195
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	22,8
Roční spotřeba	kWh/rok	8322
Příkon		
Max Ambient		35°C at 75% RH
Příkon	W	1600
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	56

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1530 x 510 x 210
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1670 x 814 x 1354
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1740 x 860 x 1455
Přepravní kontejner 40 stop	ks	13



Pevná kolečka



Noční roleta pro udržení teploty