



## Juka Modena W 300/110 SP New

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná, bez agr.

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě - 15 °C
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Chladicí vitrína obslužná, čelní a boční sklo rovné, bez ag

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	2.24
Teplotní rozsah	°C	0 až +6
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	470 / 320
Hrubý / čistý objem	l	

### Design a materiál

Počet a typ dveří	
Počet a typ polic	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Termometr	Ano

### Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	5.88
Roční spotřeba	kWh/rok	2146
Příkon	W	860
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	49

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	3000 x 845 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	3080 x 1140 x 1250
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	3250 x 1220 x 1500
Přepravní kontejner 40 stop	ks	3



Na objednávku:

- verze na ryby (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně Modena W
- teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): 2 varianty: vyhřívaná plocha nebo cvodní lázeň
- samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- dělicí přepážka - nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- skleněná police
- police na tašky
- odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- kolečka
- spojování do sestav - bočnice 4 cm
- LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá - nutno specifikovat při objednávce: bez příplatku
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pod váhu nebo pokladnu
- dřevěné opláštění - pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL
- přepravní balení - dřevěný box