



## TEFCOLD RK 710X1

Chladicí skříň plné dveře

### Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- plné dveře, lze měnit otevírání
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Jednodveřová nerezová chladicí skříň pro profesionální

RK710X1 je energeticky úsporná chladicí skříň pro profesionální prostředí. Má o 36 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem RK710.

Tato chladicí skříň s plnými dveřmi je vyrobena z odolné nerezové oceli SS304, což je zárukou, že vydrží podmínky rušné kuchyně. Je dodávána s nastavitelnými policemi GN2/1 a samozavírací dveře s 105° zarážkou pro snadný přístup a plnění. Dveře lze otevřít sešlápnutím pedálu ve spodní části skříně. Skříň je vybavena odolnými kolečky, která jsou užitečná při čištění.

Má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje čerstvost obsahu, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním ovladači. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu ve skříni, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv.

### Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	143 / 134
Hrubý / čistý objem	l	559 / 408

### Design a materiál

Počet a typ dveří		1 křídlové samozavírací plné dveře
Počet a typ polic		3 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		530x650
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	25
Kolečka		4 kolečka
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

### Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, cyklus vypnutí
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	90
Termometr		Ano

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		A
Denní spotřeba	kWh/24h	0.72
Roční spotřeba	kWh/rok	263
Příkon	W	100
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	46

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	533 x 700 x 1501
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	740 x 875 x 2090
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	760 x 905 x 2150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	39



Pedál pro otevírání dveří



Digitální termostat

Hrubá / čistá váha	kg	/
Hrubý / čistý objem	l	
Počet a typ dveří		
Počet a typ polic		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	x x
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	x x



## Vlastnosti produktu

