



## SOCA12590A

Ventilovaný obslužný pult

### Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- výstavní plocha o hloubce 900 mm z nerezové oceli
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- čelní sklo zvedací pro snadné čištění
- zadní police z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- horní LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- 2 × 220 V zásuvky vzadu
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Prémiový obslužný pult s 900mm policí

### Parametry a obsah

|                     |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| Výstavní plocha     | m <sup>2</sup> | 1.27      |
| Teplotní rozsah     | °C             | 0 až +4   |
| Klimatická třída    |                | 3         |
| Hrubá / čistá váha  | kg             | 260 / 220 |
| Hrubý / čistý objem | l              | 325       |

### Design a materiál

|                   |  |                    |
|-------------------|--|--------------------|
| Počet a typ dveří |  |                    |
| Tvrzené sklo      |  | Ano                |
| Počet a typ polic |  |                    |
| Nožky / nohy      |  | Nastavitelné nožky |
| Exteriér          |  |                    |
| Interiér          |  | Nerezová ocel      |
| Vnitřní osvětlení |  | LED                |
| Zámek             |  | Ne                 |

### Chlazení a funkce

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Typ ovládání      |   | Elektronické            |
| Typ chlazení      |   | Ventilované             |
| Typ odtávání      |   | Automatické, elektrické |
| Typ chladiva      |   | R290                    |
| Množství chladiva | g | 150                     |
| Termometr         |   | Ano                     |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída  |         | E          |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 6          |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 2190       |
| Příkon             |         |            |
| Příkon             | W       | 320        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 59         |

### Rozměry

|                             |    |                    |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 1250 x 900 x       |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 1298 x 1120 x 1190 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 1500 x 1250 x 1400 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 8                  |



Tento vysoce kvalitní obslužný pult vnese styl a funkčnost do každého řeznictví nebo lahůdkářství. Tento obslužný pult s elegantním designem, sklem proti zamlžování a osvětlením LED v horní části se stane atraktivním středem pozornosti. Ale hezkým vzhledem to nekončí. Police o hloubce 900 mm poskytuje dostatek prostoru pro důmyslné uspořádání masa, sýrů a lahůdek. Police z nerezové oceli se díky ventilovanému chlazení a větracím otvorům na zadní straně nezahřívá. Obslužný pult se snadno čistí díky vnitřku z nerezové oceli a přednímu sklu, které se zvedá nahoru a zůstává na místě. Jednotka je vybavena snadno přístupným úložným prostorem se širokými dveřmi, do kterých se vejdou standardní boxy E2. Řadu SOC lze propojovat, a vytvořit tak kompletní pultové řešení. Každá jednotka má dvě 220V zásuvky, takže k ní můžete připojit např. pokladnu. Pro přizpůsobení obslužného pultu vašim potřebám je možné vybírat ze široké škály příslušenství, jako: přídatná police (např. pro pokladnu), blok na nože, mobilní dělicí příčky z plexiskla, police pro vytvoření různých úrovní, červená světla pro řezníky a dvouúrovňový držák na gastronádoby. Je také možné provést tovární objednávky na obslužné pulty SOC pro různé účely a teplotní rozsahy. Další informace vám poskytne náš prodejní tým.