



TEFCOLD SCU 1220

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| Teplotní rozsah | °C | +2 až +10 |
| Klimatická třída | | 4 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 67 / 62 |
| Hrubý / čistý objem | l | 215 / 190 |

Design a materiál

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| Počet a typ dveří | | 1 křídlové prosklené dveře |
| Tvrzené sklo | | Ano |
| Změna otevírání dveří | | Ano |
| Počet a typ polic | | 3 roštové police bílé |
| Barva polic | | Bílá |
| Rozměr polic | | 498 x 405 mm |
| Maximální zatížení polic | kg/m ² | 196 |
| Nožky / nohy | | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | | Bílá |
| Interiér | | ABS |
| Vnitřní osvětlení | | LED |
| Zámek | | Ano |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Typ ovládání | | Mechanické |
| Typ chlazení | | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | | Automatické |
| Typ chladiva | | R600a |
| Množství chladiva | g | 50 |
| Termometr | | Ano |

Výkon a spotřeba

| | | |
|--------------------|---------|-------------|
| Energetická třída | | E |
| Max Ambient | | 30°C 55% RH |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 1.9 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 694 |
| Příkon | | |
| Příkon | W | 229 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 45 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 470 x 440 x 1027 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 595 x 640 x 1315 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 680 x 710 x 1410 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 54 |



Pevné madlo



Zámek