



Modena G 125/90

Chladicí vitrína obslužná statická

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- bočnice ABS
- zadní plexi krytí
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| Výstavní plocha | m ² | 0.71 |
| Teplotní rozsah | °C | +2 až +8 |
| Klimatická třída | | 3 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 150 / 110 |
| Hrubý / čistý objem | l | |

Design a materiál

| | |
|-------------------|--------------------|
| Počet a typ dveří | |
| Počet a typ polic | |
| Nožky / nohy | Nastavitelné nožky |
| Kolečka | Na objednávku |
| Exteriér | Výběr barev |
| Interiér | Nerezová ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|--------------|-----|
| Typ ovládání | Elektronické | |
| Typ chlazení | Statické | |
| Typ odtávání | Automatické | |
| Typ chladiva | R290 | |
| Množství chladiva | g | 130 |
| Termometr | Ano | |

Výkon a spotřeba

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída | | D |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 3.11 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 1135 |
| Příkon | W | 300 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 49 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 1250 x 540 x |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 1330 x 900 x 1250 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 1450 x 1500 x 1330 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 9 |

