

Juka Modena G 125/110 SP New st

Chladicí vitrína obslužná statická

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Chladicí vitrína obslužná se statickým chlazením

NA OBJEDNÁVKU • verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny • 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň • samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami • automatické odpařování kondenzátu, lakovaný výparník • skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru • police na tašky • odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka • bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce • deska pod váhu nebo pokladnu • spojování do sestav – bočnice 4 cm • přepravní balení – dřevěný box • dřevěné opláštění – pouze přední panely • jiné barevné provedení RAL

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	200 / 170
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Počet a typ dveří	
Počet a typ polic	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Kolečka	Na objednávku
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Statické	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	130
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	3.66
Roční spotřeba	kWh/rok	1337
Příkon	W	315
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	49

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 740 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1330 x 1140 x 1250
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1450 x 1220 x 1500
Přepravní kontejner 40 stop	ks	9



Vyhřívané přední sklo

Výstavní plocha z nerezové oceli