



TEFCOLD UPD 200

Chladicí vitrína panoramatická

Vlastnosti produktu

- dvojité izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- hliníková povrchová úprava
- pevná kolečka pro mobilitu
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

Chladicí vitrína panoramatická

Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 200 má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem. Výšku mezi roštovými policemi je možné změnit dle potřeby, o pojízdnost vitríny je postaráno díky 4 kolečkům, z čehož 2 jsou s brzdou.

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| Výstavní plocha | m ² | 2.29 |
| Teplotní rozsah | °C | +2 až +12 |
| Klimatická třída | | 4 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 160 / 140 |
| Hrubý / čistý objem | l | 468 / 425 |

Design a materiál

| | | |
|-------------------|------------------------------|--|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře | |
| Tvrzené sklo | Ano | |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé | |
| Barva polic | Bílá | |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou | |
| Exteriér | Hliník / Nerezová ocel SS304 | |
| Interiér | Hliník / Nerezová ocel SS304 | |
| Vnitřní osvětlení | LED | |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|--------------|-----|
| Typ ovládání | Elektronické | |
| Typ chlazení | Ventilované | |
| Typ odtávání | Automatické | |
| Typ chladiva | R290 | |
| Množství chladiva | g | 130 |
| Termometr | Ano | |

Výkon a spotřeba

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída | B | |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 4.99 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 1822 |
| Příkon | W | 255 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 46 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 638 x 638 x 1180 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 706 x 706 x 1800 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 760 x 820 x 1930 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 42 |



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou i bez brzdy