

Juka Hawana W 250/115

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- bočnice ABS
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz


Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

NA OBJEDNÁVKU • verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny • 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): - vyhřívaná plocha / vodní lázeň • samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami • automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru • police na tašky kruhový nebo čtvercový profil • kolečka • odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav - bočnice 4 cm • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá - nutno specifikovat při objednávce • deska pod váhu nebo pokladnu • pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu • lakovaný výparník: příplatek dle délky • přepravní balení - dřevěný box • jiné barevné provedení RAL

Parametry a obsah		
Výstavní plocha	m ²	1.78
Teplotní rozsah	°C	0 až +6
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	350 / 300
Hrubý / čistý objem	l	
Design a materiál		
Počet a typ dveří		
Počet a typ polic		
Nožky / nohy		Nastavitelné nožky
Kolečka		Na objednávku
Exteriér		Výběr barev
Interiér		Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení		LED
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		F
Denní spotřeba	kWh/24h	9.03
Roční spotřeba	kWh/rok	3292
Příkon	W	620
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	53
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 845 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2580 x 1150 x 1250
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2700 x 1300 x 1500
Přepravní kontejner 40 stop	ks	4



Vyhřívané přední sklo



Chromovaná tyč proti nárazu