



TEFCOLD CK 7210X1

Chladicí stůl GN1/1 bez zadního lemu

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře
- odstranitelná pracovní deska bez zadního lemu
- nastavitelné nohy

Chladicí stůl z nerezové oceli se zásuvkami a policemi G

Nový CK7210X1 je energeticky úsporný chladicí stůl pro profesionální prostředí. Má o 48 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem CK7210/-SP. Chladicí stůl CK je určen pro profesionální kuchyně a představuje ideální řešení, jak udržet suroviny v chladu a na dosah během podávání. Je vyroben z odolné nerezové oceli SS304 a je vybaven automatickým odmrazováním a policemi s rozměry GN1/1 pro snadné čištění a hladkou práci. Jeho chladicí systém s ventilací udržuje stálou teplotu obsahu a elektronický regulátor umožňuje snadno nastavit teplotu podle vašich ingrediencí. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv. Má horní panel, který lze odstranit, pokud jej chcete používat jako chladicí box pod pultem a přidat vlastní desku pultu. Nohy jsou nastavitelné, takže je možné přizpůsobit výšku stolu vašim potřebám. Chladicí stůl CK je vynikajícím doplňkem každé profesionální kuchyně.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	113 / 98
Hrubý / čistý objem	l	238 / 190

Design a materiál

Počet a typ dveří		2 křídlové samozavírací dveře
Počet a typ polic		2 roštové police šedé
Barva polic		Šedá
Nožky / nohy		4 nastavitelné nohy
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304
Zámek		Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	95
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		A
Denní spotřeba	kWh/24h	1.03
Roční spotřeba	kWh/rok	376
Příkon	W	300
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50-60
Hlučnost	dB(A)	38

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	799 x 580 x 564
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1360 x 700 x 860
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1390 x 730 x 910
Přepravní kontejner 40 stop	ks	48



Police GN1/1



Zásuvky k dispozici na objednávku