



TEFCOLD PC1870B

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- LED osvětlení pod každou policí
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm
- kolečka a nastavitelné nožičky

Černá přístěnná chladicí vitrína s bezrámovými skleněnými

Hlavní předností přístěnné vitríny PC je viditelnost výrobků, proto je vybavena bezrámovými skleněnými dveřmi i skleněnými čelními panely. K ještě většímu zvýraznění výrobků je přístěnná vitrína vybavena horizontálním LED osvětlením v horní části skříně a pod každou policí. Police o hloubce 450 mm jsou nastavitelné a mají funkci naklápění pro lepší prezentaci produktů. Součástí dodávky jsou přední nástavce. PC je prostorná přístěnná vitrína s nízkou spotřebou energie, kterou získáte v dobré kvalitě za příznivou cenu. Patří do teplotní třídy 3M1, což znamená, že je vhodná pro vystavení baleného čerstvého masa, mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny a je ideální pro supermarkety, obchody se smíšeným zbožím, lahůdkářství nebo prodejny sendvičů.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	4.13
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	420 / 370
Hrubý / čistý objem	l	1939 / 1147

Design a materiál

Počet a typ dveří		3 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo		Ano
Počet a typ polic		5 nastavitelné
Barva polic		Černá
Maximální zatížení polic	kg/m ²	160
Nožky / nohy		6 nastavitelných nožek
Kolečka		6 koleček
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce


Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2 x 139
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Denní spotřeba	kWh/24h	8.13
Roční spotřeba	kWh/rok	2967
Příkon	W	980
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	65

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1875 x 450 x 1540
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1935 x 740 x 2050
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1965 x 770 x 2120
Přepravní kontejner 40 stop	ks	17



Displej s tlačítkem pro každou funkci



LED osvětlení pod každou policí