



TEFCOLD CK 7410X1SP

Chladicí stůl GN1/1

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře
- odstranitelná pracovní deska se zadním lemem
- nastavitelné nohy

Chladicí stůl z nerezové oceli se zásuvkami a policemi G

Nový CK7410X1SP je energeticky úsporný chladicí stůl pro profesionální prostředí. Má o 54 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem CK7410. Chladicí stůl CK je určen pro profesionální kuchyně a představuje ideální řešení, jak udržet suroviny v chladu a na dosah během podávání. Je vyroben z odolné nerezové oceli SS304 a je vybaven automatickým odmrazováním a policemi s rozměry GN1/1 pro snadné čištění a hladkou práci. Jeho chladicí systém s ventilací udržuje stálou teplotu obsahu a elektronický regulátor umožňuje snadno nastavit teplotu podle vašich ingrediencí. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv. Má horní panel se zadní deskou, který lze odstranit, pokud jej chcete používat jako chladicí box pod pultem a přidat vlastní desku pultu. Nohy jsou nastavitelné, takže je možné přizpůsobit výšku stolu vašim potřebám. Chladicí stůl CK je vynikajícím doplňkem každé profesionální kuchyně.

Parametry a obsah		
Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	184 / 174
Hrubý / čistý objem	l	616 / 393
Design a materiál		
Počet a typ dveří	4 křídlové samozavírací dveře	
Počet a typ polic	4 roštové police šedé	
Barva polic	Šedá	
Nožky / nohy	6 nastavitelných noh	
Exteriér	Nerezová ocel SS304	
Interiér	Nerezová ocel SS304	
Zámek	Ne	
Chlazení a funkce		
Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtažání	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	95
Termometr	Ano	
Výkon a spotřeba		
Energetická třída	A	
Denní spotřeba	kWh/24h	1.82
Roční spotřeba	kWh/rok	664
Příkon	W	300
Napětí / frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	38
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1669 x 580 x 564
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2230 x 700 x 960
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2260 x 730 x 1010
Přepravní kontejner 40 stop	ks	32



Police GN1/1



Zásuvky k dispozici na objednávku