




York 260/80/200 DP

Chladicí vitrína přístěnná posuv. dveře

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- dvojitá izolační skla
- nástřikový ventil - možnost chladiv R452A, R448A, R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Chladicí vitrína přístěnná, posuvné dveře, bez agregátu

Hloubka vitríny 77,5 cm, DP: posuvné dveře s šedým rámem NA
OBJEDNÁVKU • Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny • Verze na zeleninu - nerezová záda a strop • nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně • spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police • nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny • H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic • plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm • odpadové čerpadlo na kondenzát • jiné barevné provedení RAL

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m²	6.8
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	570 / 500
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Počet a typ dveří	4 posuvné prosklené dveře
Počet a typ polic	5 nastavitelné
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	4.87
Roční spotřeba	kWh/rok	1778
Příkon	W	1140
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 565 x 1550
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2600 x 775 x 2000
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2750 x 950 x 2200
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8

