



ARO 301/2 White Edge

Pultová mraznička prosklené rovné víko

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- manuální odmrazování
- digitální termostat s teploměrem
- síla izolace stěny - 65 mm
- bílé opláštění, uvnitř ALU
- koše jsou součástí
- zámek
- kolečka

Pultová mraznička s posuvným rovným víkem a digitální

Proskené mrazničky Byfal se vyznačují vynikajícími izolačními vlastnostmi. Vnější plášť je vyroben z pozinkovaného plechu, ten je z vnější strany potažen PVC, což jej činí odolnější proti korozi a poškrábání. Vnitřní stěny mrazničky jsou z Alu plechu o čistotě 99 % mimo dna, to je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou pro styk s potravinami. Vrchní krytí je z tvrzeného skla s termickou vrstvou, která zajistí lepší izolaci. Víko je opatřeno zámkem. Kompresor řídí digitální termostat s displejem, který znázorňuje aktuální teplotu. Ve standardní výbavě se nachází plný počet košů, do kterých je možno objednat dělicí přepážky pro rozdělení mražených potravin.

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----|------------|
| Teplotní rozsah | °C | -22 až -18 |
| Klimatická třída | | 4 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 62 / 52 |
| Hrubý / čistý objem | l | 245 / 212 |

Design a materiál

| | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|
| Tvrzené sklo | | Ano |
| Počet a typ vík | 2 rovná posuvná víka z tvrzeného skla | |
| Počet a typ košů | 4 Drátěné koše, bílé | |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou | |
| Exteriér | | Bílá |
| Interiér | | Hliník |
| Zámek | | Ano |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Typ ovládání | | Elektronické |
| Typ chlazení | | Statické |
| Typ odtávání | | Manuální |
| Typ chladiva | | R290 |
| Množství chladiva | g | 45 |
| Termometr | | Ano |

Výkon a spotřeba


| | | |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída | | D |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 1.88 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 686 |
| Příkon | W | 99 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 881 x 473 x 580 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 1041 x 643 x 875 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 1080 x 680 x 930 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 68 |



Digitální teploměr



Pevná kolečka