



## TEFCOLD EXTRA 1875 CD

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

### Vlastnosti produktu

- možnost spojování do sestav
- teplotní třída 3M1
- vysoce odolné police s výztuhou
- nastavitelné extra hluboké police
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- vnitřní svislé LED osvětlení
- spodní část + 4 police
- boční stěny standardně prosklené
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Chladicí vitrína přístěnná s křídlovými dveřmi

Přístěnné chladicí vitríny řady EXTRA s dveřmi a extra hlubokými policemi jsou ideální do prodejen s potravinami a do supermarketů. Dodávají se v různých velikostech a díky proskleným dveřím, proskleným bočnicím a nastavitelným policím s možností nakládání umožňují skvělou prezentaci produktů.

Modely EXTRA lze pomocí spojovací sady mezi sebou propojit a po celé prodejně tak vytvořit ucelené nákupní řady. I přes svou prostornost má vitrína nízkou spotřebu energie.

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	2.72
Teplotní rozsah	°C	+2 až +6
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	475 / 425
Hrubý / čistý objem	l	1350 / 1160

### Design a materiál

Počet a typ dveří	3 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Změna otevírání dveří	Ne	
Počet a typ polic	4 černé plechové, naklápací + základna	
Barva polic	Černá	
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	100
Nožky / nohy	6 nastavitelných nožek	
Kolečka	Na objednávku	
Exteriér	Černá / Sklo	
Interiér	Černá	
Vnitřní osvětlení	2 × vertikální LED	
Zámek	Ne	

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	2x144
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Energetická třída	C	
Denní spotřeba	kWh/24h	14.03
Roční spotřeba	kWh/rok	5119
Příkon	W	1300
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	53

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1875 x 610 x 1399
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1975 x 920 x 2035
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2075 x 975 x 2230
Přepravní kontejner 40 stop	ks	12



Bočnice standardně prosklené



Ideální pro umístění přepravky 60 x 40 cm