

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Objem | m ³ | 5.19 |
| Šíře izolace | mm | 120 |
| Hustota izolace | kg/m ³ | 42 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 445 / 425 |
| Hrubý / čistý objem | l | |

Design a materiál

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Počet a typ dveří | | 1 křídlové plné dveře |
| Maximální zatížení podlahy | kg/m ² | 2000 |
| Exteriér | | Bílá |
| Interiér | | Bílá |
| Zámek | | Ano |

Chlazení a funkce

44140

Výkon a spotřeba

44140

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 960 x 2760 x 1960 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 1200 x 3000 x 2200 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 2200 x 1900 x 1540 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 6 |

CR 120x300x220

Panely ke stavebnicovým boxům 120 mm

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 120 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely ke stavebnicovým boxům s 120mm izolací



Pevné madlo



Zámkový systém

Panely TEFCOLD pro stavbu stavebnicového boxu, někdy označovaného také jako chladicí místnosti, se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit chladicí nebo mrazicí box podle vlastních představ. Stavebnicové boxy představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených nebo mražených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, v kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů. Své využití najdou také u včelařů, myslivců a jiných skupin, kde se hodí mít dostatek místa pro skladování produktů při nižších teplotách. Občasné je možné na naše stavebnicové boxy čerpat také dotace od státu. Naše řada panelů pro chladicí boxy je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich monoblokových chladicích jednotek s nízkou spotřebou energie. Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. V nabídce máme také atypické panely se širokými dveřmi (modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití, jsou určeny k sestavení stavebnicového boxu v interiéru.