



TEFCOLD DB301S-3

Minibar prosklené posuvné dveře, černá

Vlastnosti produktu

- cca o 56 % energeticky účinnější než předchozí řada DB
- dvojitě tvrzené sklo
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- snadno přístupný elektronický termostat
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení

Energeticky účinný minibar

Nová řada DB minibarů je vysoce energeticky účinná a v porovnání s předchozími modely stejné řady spotřebuje v průměru o 56 % méně energie. Tento minibar je vybaven ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení požadované teploty, abyste mohli uspokojit poptávku zákazníků po studených nápojích. Teplotu lze snadno upravit pomocí elektronického termostatu. Minibar má samozavírací posuvné dveře s dvojitým tvrzeným sklem, která zajišťují pěknou prezentaci výrobků. Nastavitelné drátěné police mají bílý plastový povrch pro snadnou údržbu. Minibar je ideální pro rušné barové prostředí a díky černému exteriéru a hliníkovému interiéru ve štukovém provedení působí moderně. Skvělá volba pro každý bar. Řada DB je k dispozici také ve variantě s křídlovými dveřmi.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	0.72
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	95 / 88
Hrubý / čistý objem	l	300 / 278

Design a materiál

Počet a typ dveří		3 posuvné prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Tvrzené sklo		Ano
Počet a typ polic		6 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		395x320 mm / 432x320mm
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Exteriér		Černá
Interiér		Mačkaný hliník
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	90
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba


Energetická třída		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	1.74
Roční spotřeba	kWh/rok	635
Příkon		
Příkon	W	125
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	44

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1265 x 418 x 720
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1350 x 526 x 870
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1435 x 575 x 940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	64



Ochranný kryt na termostat



Zarážka dveří pro bezpečnou nakládku