



Vzorový model

Piccoli 120/70

Chladicí vitrína přístěnná

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chlazená výstavní plocha
- 3 nastavitelné police
- bočnice ABS
- LED osvětlení vitríny a polic - barva bílá studená
- cenovkové lišty

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| Výstavní plocha | m ² | 1.07 |
| Teplotní rozsah | °C | +4 až +10 |
| Klimatická třída | | 3 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 200 / 150 |
| Hrubý / čistý objem | l | |

Design a materiál

| | | |
|-------------------|--|------------------------|
| Počet a typ polic | | 3 nastavitelné |
| Nožky / nohy | | Nastavitelné nožky |
| Kolečka | | Na objednávku |
| Exteriér | | Výběr barev |
| Interiér | | Práškově lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení | | LED |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Typ ovládání | | Elektronické |
| Typ chlazení | | Ventilované |
| Typ odtávání | | Automatické |
| Typ chladiva | | R290 |
| Množství chladiva | g | 140 |
| Termometr | | Ano |

Výkon a spotřeba

| | | |
|--------------------|---------|----------------|
| Energetická třída | | E |
| Max Ambient | | 25°C at 60% RH |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 12.93 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 4721 |
| Příkon | W | 1600 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 52 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 1100 x 500 x 890 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 1200 x 715 x 1430 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 1330 x 820 x 1600 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 23 |

