



## TEFCOLD SCU 1450 CP

Chladicí skříň prosklené dveře

### Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- světelný reklamní panel
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

TEFCOLD SCU 1450 CP-I

### Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	107 / 102
Hrubý / čistý objem	l	438 / 374

### Design a materiál

Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo		Ano
Změna otevírání dveří		Ano
Počet a typ polic		6 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		574 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	196
Tvar světelné nástavby		Ve tvaru D
Světelná nástavba - typ světla		LED studená bílá
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Exteriér		Bílá
Interiér		ABS
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

### Chlazení a funkce

Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	80
Termometr		Ano

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		F
Denní spotřeba	kWh/24h	3.62
Roční spotřeba	kWh/rok	1321
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	585 x 495 x 1515
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	680 x 655 x 2090
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	690 x 755 x 2200
Přepravní kontejner 40 stop	ks	51



Pevné madlo



Svislé vnitřní osvětlení