



TEFCOLD UR 200 SG

Chladicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nerezové provedení
- plně automatický provoz
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi, prove

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými. UR: chladicí verze UF: mrazicí verze S: nerezové provedení G: prosklené dveře

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| Výstavní plocha | m ² | 0.23 |
| Teplotní rozsah | °C | +2 až +10 |
| Klimatická třída | | 4 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 49 / 44 |
| Hrubý / čistý objem | l | 136 / 119 |

Design a materiál

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| Počet a typ dveří | | 1 křídlové prosklené dveře |
| Tvrzené sklo | | Ano |
| Změna otevírání dveří | | Ano |
| Počet a typ polic | | 3 roštové police bílé |
| Barva polic | | Bílá |
| Rozměr polic | | 505 x 415 mm |
| Rozměry spodní police | | 505 x 220 |
| Maximální zatížení polic | kg/m ² | 110 |
| Nožky / nohy | | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | | Nerezová ocel SS430 |
| Interiér | | Bílá ABS |
| Vnitřní osvětlení | | LED |
| Zámek | | Ano |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Typ ovládání | | Elektronické |
| Typ chlazení | | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | | Automatické |
| Typ chladiva | | R600a |
| Množství chladiva | g | 35 |
| Termometr | | Ano |

Výkon a spotřeba

| | | |
|-------------------|---------|-----|
| Energetická třída | | B |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 1.6 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 584 |
| Příkon | | |

| | | |
|--------------------|-------|----------------|
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Příkon | W | 105 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 40 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 510 x 485 x 620 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 600 x 585 x 855 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 690 x 650 x 910 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 108 |



Digitální termostat



Vnitřní ventilátor