



TEFCOLD MTF 210 B VS

Vitrína nad ostrov mrazic / chladic

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- ventilované chlazení směřované ze strany do středu
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- černý exteriér
- teleskopické nožky
- automatické odmrazování
- vyžaduje sestavení stojanu a vyzvednutí boxu na stojan

Kobinovaná mrazic / chladic vitrina nad ostrov pro max

Vitríny MTF poskytují chytré řešení pro využití cenné podlahové plochy. Kombinujte mrazic/chladic vitrínu nad ostrov MTF s mrazic/chladic skříní SFI a maximalizujte tak prezentaci výrobků. Vitríny MTF totiž mohou stát uprostřed plochy (ostrov) nebo u stěny. Ventilace je zajištěna na středu zařízení, což umožňuje využít plnou hloubku pro ustavení i u stěny, není potřeba dodržovat ventilační mezeru za zařízením. Vitrína je dodávána s jednou pevnou základní policí a se dvěma nastavitelnými roštovými policemi, které lze naklonit.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.44
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	355 / 288
Hrubý / čistý objem	l	893 / 628

Design a materiál

Počet a typ dveří		3 samozavírací prosklené dveře, vyhřívaný rám
Tvrzené sklo		Ano
Změna otevírání dveří		Ne
Počet a typ polic		9 nastavitelné drátěné police, bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		595x423
Rozměry spodní police		595 x 375
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Nožky / nohy		Stabilní ustavení
Exteriér		Černá
Interiér		Bílá lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	145
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		C
Max Ambient		30°C 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	7.49
Roční spotřeba	kWh/rok	2732
Příkon		
Příkon	W	1040
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	58

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1980 x 480 x 947
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2100 x 745 x 2430
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2225 x 790 x 1630
Přepravní kontejner 40 stop	ks	15



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat