

TEFCOLD BERMUDA VIEW RV13

Ventilovaný distributor kopečkové zmrzliny

Vlastnosti produktu

- nízké přední sklo pro vysokou viditelnost
- dokonalá distribuce teploty
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- snadno přístupný úložný prostor
- noční roleta pro udržení teploty
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování

Distributor kopečkové zmrzliny s ventilovaným chlazením

Řada Bermuda View je k dispozici ve dvou velikostech, buď na 10 nebo 13 vaniček na zmrzlinu 360 x 165 x 120 mm, které nejsou součástí. Distributor je vybaven ventilovaným chlazením, které zajišťuje, že zmrzlina bude mít ideální teplotu pro servírování. Navíc je distributor vybaven samostatným chlazeným úložným prostorem. Distributory Bermuda View mají nižší oblé sklo, které umožňuje lepší náhled na vystavenou zmrzlinu. Sklo je elegantní, praktické a především vyhřívané, což zabraňuje rosení. Kromě toho jsou vybaveny kolečky pro snadný pohyb, vnitřním LED osvětlením a praktickým nočním krytím, které zajišťuje optimální hygienu a udržuje ideální teplotu zmrzliny. Díky výjimečné kombinaci kvality a cenové dostupnosti je řada Bermuda mezi prodejci zmrzliny oblíbenou volbou.


Parametry a obsah		
Kapacita výstavní plochy		13 gastronádob na zmrzlinu (5 l)
Kapacita uskladnění		14 gastronádob na zmrzlinu (5 l)
Výstavní plocha	m ²	0,84
Teplotní rozsah	°C	-20 až -14
Klimatická třída		7
Hrubá / čistá váha	kg	255 / 235
Hrubý / čistý objem	l	395 / 325

Design a materiál	
Skleněné krytí	Ano
Tvrzené sklo	Ano
Kolečka	4 kolečka
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ne


Chlazení a funkce		
Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	195
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba		
Energetická třída	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	22,8
Roční spotřeba	kWh/rok	8322
Příkon		
Příkon	W	1600
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	56

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1530 x 510 x 210
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1670 x 814 x 1354
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1740 x 860 x 1455
Přepravní kontejner 40 stop	ks	13



Pevná kolečka



Noční roleta pro udržení teploty