



TEFCOLD PDC 126 VS SL LED

Chladicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- energeticky úsporný invertorový kompresor
- boky z plexiskla pro skvělou viditelnost výrobků
- velký úložný prostor
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- vnitřní LED osvětlení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách
- bezúdržbový kondenzátor

Chladicí vitrína samoobslužná, černá

Samoobslužná chladicí vitrína PDC slouží k prezentaci výrobků uvnitř. Má čiré plexisklo na všech čtyřech stranách a skleněná víka na horní straně, která se snadno posouvají. Kromě toho je vybavena dvěma vodorovnými světelnými LED pásky. To zajišťuje fantastickou viditelnost produktů bez ohledu na to, ze které strany se zákazník dívá. Když je chladicí box umístěn u stěny, lze ho naklonit o 15 stupňů pro lepší viditelnost produktů. Chladicí vitrína je vybavena kompresorem s variabilní rychlostí a vysoce účinnými EC ventilátory, to umožňuje tichý a energeticky úsporný provoz. To je u tohoto typu produktu unikátní vlastnost. Jednotku lze snadno přemísťovat díky kulatým 360 stupňovým kolečkům a silným nárazníkům s brzdami. Takto ji můžete kdykoli přemístit tam, kde je to ve vašem obchodě nejvíce potřeba. Pokud jde o údržbu, samoobslužná chladicí vitrína má bezúdržbový kondenzátor a spodní desku z nerezové oceli, která zajišťuje snadné čištění.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.51
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	176 / 133
Hrubý / čistý objem	l	408 / 190

Design a materiál

Počet a typ vík	2 oblá posuvné prosklené víko	
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou	
Exteriér	Černá / Sklo	
Interiér	Nerezová ocel / Sklo	
Vnitřní osvětlení	2 × vertikální LED	
Zámek	Ne	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, cyklus vypnutí	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	D	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	5.25
Roční spotřeba	kWh/rok	1916
Příkon	W	700
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	52

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1210 x 1080 x 342
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1405 x 1210 x 1005
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1335 x 1170 x 1140
Přepravní kontejner 40 stop	ks	36



Posuvná prosklená víka



LED osvětlení